

Anexo III

Dimensionamento Mínimo e Declividade de Vias

TIPOLOGIA DA VIA	LARGURA TOTAL	PISTA	CALÇADA	CALÇADA + CICLOVIA	CANTEIRO CENTRAL	CANTEIRO CENTRAL + CICLOVIA	DECLIVIDADE MÁXIMA RESIDENCIAL	DECLIVIDADE MÁXIMA INDUSTRIAL	DECLIVIDADE MÍNIMA TODAS VIAS
LOCAL 11,40m	11,40m	7,00m	2,20m	-	-	-	15%	-	1%
LOCAL 13m	13,00m	7,00m	3,00m	-	-	-	15%	-	1%
LOCAL 18m (Super lotes)	18,00m	12,00m	3,00m	-	-	-	15%	-	1%
LOCAL 19m (Industrial)	19,00m	12,00m	2,50m	4,50m	-	-	12%	12%	1%
COLETORA 25m (ciclovía no canteiro central)	25,00m	7,00m	3,50m	-	-	4,00m	10% *	8%	1%
COLETORA 25m (ciclovía junto à calçada)	25,00m	7,00m	3,50m	5,00m	2,50m	-	10% *	8%	1%
COLETORA 29m (ciclovía no canteiro central)	29,00m	9,00m	3,50m	-	-	4,00m	10% *	8%	1%
COLETORA 29m (ciclovía junto à calçada)	29,00m	9,00m	3,50m	5,00m	2,50m	-	10% *	8%	1%
ARTERIAL 33m (ciclovía no canteiro central)	33,00m	9,50m	4,50m	-	-	5,00m	8%	6% **	1%
ARTERIAL 33m (ciclovía junto à calçada)	33,00m	9,50m	4,50m	6,00m	3,50m	-	8%	6% **	1%
MARGINAL ***	15,00m	7,50m	-	6,00m	-	-	8%	6%	1%
MARGINAL RODOVIAS ***	18,00m	10,50m	-	6,00m	-	-	8%	6%	1%

* Aceitável até 12% nos trechos de transição, numa extensão máxima de 100m.

** Aceitável até 8% nos trechos de transição, numa extensão máxima de 100m.

*** Faixa de serviço com largura de 1,50m.